


WG3524



Para puertas batientes con hojas de hasta 3,5 m, montaje externo.

Motorreductor electromecánico 24 Vdc.

Predispuesto para el sistema Solemyo.

Disposición patentada de los componentes internos: disminución de las piezas móviles para una mayor **fiabilidad y silencio**.

Fácil de instalar: conexiones eléctricas desde arriba después de haber montado el motorreductor.

Cómodo desbloqueo con llave personalizada Nice o cerradura estándar (opcional).

Fines de carrera mecánicos en apertura PLA13 premontados.

Nueva central de mando Moonclever MC424L:

- programación fácil, con un único pulsador;
- embrague con dispositivo de seguridad antiplastamiento;
- memorización de los fines de carrera en apertura y cierre con autoaprendizaje;
- programación del tiempo de pausa;
- paso de peatones;
- desaceleración durante apertura y cierre;
- detección de obstáculos;
- posibilidad de conexión con banda sensible 8,2 KOhm;
- funcionamiento si falta corriente con baterías opcionales (PS124) que se montan adentro de la centrale.

FLO2RE



MC424L



El kit contiene:

WG3524 2 motorreductores electromecánicos de montaje externo con desbloqueo con llave Nice.
FLO2RE 1 transmisor 433,92 MHz de 2 canales. **MC424L** 1 central de mando con receptor enchufable SMXI.


Código	Descripción	Uds./palet
WINGO3524KCE	Kit para la automatización de puertas batientes con hojas de hasta 3,5 m, 24 Vdc, montaje externo	12


N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.

Características técnicas

Código	WG3524
Datos eléctricos	
Alimentación (Vdc)	24
Absorción (A)	3,5
Potencia (W)	85
Performance	
Velocidad (m/s)	0,016
Fuerza (N)	1500
Ciclo de trabajo (ciclos/hora)	30
Datos dimensionales y generales	
Grado de protección (IP)	44
Temp. de servicio (°C Min/Máx)	-20 ÷ +50
Dimensiones (mm)	920x98x95 h
Peso (kg)	18

Límites de empleo





Accesorios



PS124
 Batería 24 V con cargador de baterías integrado.
 Uds./paquete 1



PLA6
 Soporte trasero longitud 250 mm.
 Uds./paquete 1



PLA8
 Soporte delantero a enroscar.
 Uds./paquete 1



PLA10
 Electrocerradura 12 V vertical (obligatoria para hojas superiores a 3 m).
 Uds./paquete 1



PLA11
 Electrocerradura 12 V horizontal (obligatoria para hojas superiores a 3 m).
 Uds./paquete 1



PLA13
 Fines de carrera mecánicos para apertura y cierre.
 Uds./paquete 4



TS
 Placa de señalización.
 Uds./paquete 1

Sistema Solemyo



Kit para la alimentación solar Solemyo para automatizar puertas, puertas de garaje y barreras montadas incluso lejos de la red eléctrica, sin la necesidad de realizar obras de excavaciones costosas y antiestéticas. Véanse págs. 156/157

